

Эскизный проект

Объект: Нестационарный торговый объект - павильон.
Местоположение: РФ, СК, ГГО, г.Пермонтава, напротив многоквартирного жилого дома по ул.Ленина - Октябрьская, 119/72



Место размещения торгового павильона

Нестационарный торговый объект - павильон площадью - 45,00 кв.м (размером 9,00 м x 5,00 м) расположен в 22,00 м от створа бокового фасада и в 1,50 м от створа дворового фасада многоквартирного жилого дома, расположенного по ул.Ленина-Октябрьской, 119/72

Условные обозначения:



Площадка под торговый павильон



Торговый павильон

Цветовое решение фасада:

Облицовку фасада выполнить из линейной панели (из тонколистовой стали с полимерным покрытием)

цвет - с имитацией дерева.

Павильон остеклен по всему периметру.

Оконные и дверные блоки - стеклопакеты, цвет рам - коричневый.

1. Установку павильона выполнить на выровненное основание (бетонное; асфальтовое либо бетонные плиты)

2. Возведение конструкции - без фундамента.

Каркас павильона выполнить из металлопроката. Оптимальнее из профильной трубы сечением не менее 60 x 60 мм. Опирающие стоек выполнить на основание из соразмерного профиля, который необходимо расположить по всему периметру нестационарного объекта. Расстояние между стойками не более 2,00 м (для сохранения конструктивной прочности всего сооружения).

3. В соответствии с п.1.6 НПБ 103-95 торговый павильон следует оборудовать автоматической пожарной сигнализацией с выводом звукового сигнала на фасад сооружения или непосредственно в защищаемое помещение (автономные пожарные извещатели).

4. В соответствии с п.1.7 НПБ 103-95 торговый павильон должен быть оборудован двумя огнетушителями.

5. В соответствии с техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон №123 -ФЗ от 22.07.2008 г.) противопожарные расстояния между жилыми и общественными зданиями в зависимости от степени огестойкости и класса конструктивной пожарной опасности принимаются в соответствии с таблицей 11.

6. В соответствии с п.6.13 СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений (СНИП 21-01-97)» - помещение торгового павильона должно быть обеспечено двумя выходами.

Генеральный директор ООО «АПБ»

Инженер ООО «АПБ»

Т.М.Головина

Т.К.Смоляноко



Данный лист см совместно с ведомостью согласования полноты и правильности нанесения надземных и подземных коммуникаций и нестационарного торгового объекта (см АР-2!)